



Abmessungen

A	5.382 mm
B	2.420 mm
C	3.426 mm
D	3.070 mm
G	2.846 mm
H	1.614 mm
I	922 mm
J	1.170 mm
L	500 mm
M	392 mm
N	31°
P	1.888 mm
Q	2.276 mm
R	3.934 mm
S	1.255 mm
U	292 mm
V	160 mm
W	70°

Gewicht

Leergewicht	6.250 kg
Nutzlast	9.000 kg

Mulde

Muldeninhalt gestrichen	3,6 m ³
Muldeninhalt gehäuft	4,6 m ³

Technische Daten

Highlights

- Hoher Fahrkomfort durch gefederte Hinterachse
- Vollkabine mit Drehsitz für schnelles Arbeiten in beiden Fahrtrichtungen
- Mechanisches Stillstandsgetriebe für kraftvolle Fahrten in jedem Gelände
- Aufstieg außerhalb des Gefahrenbereichs
- Kippbare Kabine für gute Wartungszugänglichkeit

Motor

Wassergekühlter 4-Zylinder Deutz Diesel-Motor	
Motorleistung	75 kW bei 2.200 U/min
Max. Drehmoment	410 Nm
Abgasnorm	Abgasstufe 5

Antrieb

Hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb mit automotiver Steuerung	
Fahrstufe 1-1	0–3 km/h
Fahrstufe 1-2	0–10 km/h
Fahrstufe 2-1	0–9 km/h
Fahrstufe 2-2	0–28 km/h

Lenkung

Hydraulische Knick-Lenkung über Prioritätsventil wirkend;
Knickgelenk: 30° links & rechts

Achsen/Bremsen

- Vorderachse mit Blattfederung, Hinterachse starr
- Wartungsfreie Ölbad-Lamellenbremsen mit automatischer Nachstellung in der Vorderachse
- Hydraulisch betätigte Feststellbremse über Gelenkwelle auf Vorder- und Hinterachse wirkend

Bereifung Standard

Alle Antriebsräder 500/60 R20 AS Profil

Füllmengen

Kraftstoff	68 L
Hydrauliköl	52 L

Elektrik

- 12 V-Elektrikanlage mit Hauptschalter
- Alle fahrzeugspezifischen Betriebsdaten im Fahrzeugdisplay einsehbar

Ausstattung Standard

- Hydroschwingsitz einstellbar
- Armaturentafel mit Zündschloss
- Rangierkupplung hinten
- Lichtanlage gem. StVZO
- Drehsitz
- CE-Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung